


Multimatic 2309 & 3309

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 2 ИЛИ 3 НАСОСАМИ С ТРЁХФАЗНЫМ ПИТАНИЕМ.

Управление осуществляется с помощью электромагнитных контакторов. Оснащен встроенным датчиком давления и датчиком потока. Последовательное подключение.



2309

3309



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление насосом с помощью электромагнитных контакторов.
- Функция ART (автоматический сброс). Если устройство было остановлено вследствие включения системы защиты от сухого режима, ART будет периодически пытаться перезапустить насос при восстановлении водоснабжения.
- Автоматическая система восстановления после прекращения подачи питания. Система восстанавливает установленные параметры конфигурации.
- Электронный датчик на входе для определения минимального уровня воды во всаеы вающем трубопроводе (опционально). Данная система не зависит от сигналов защиты от «сухого хода».
- Беспотенциальный контакт для мониторинга аварийных сигналов, отображаемых на экране, вызванных нарушениями или проблемами в системе. Опционально.
- Датчик давления с цифровым индикатором.
- Датчик тока.
- Панель управления с LCD-дисплеем.
- Регистратор операций. Информация о количестве отработанных часов, счётчик запусков, счётчик подключения к источнику питания.
- Регистратор аварийных сигналов. Информация о типе и количестве аварийных сигналов с момента запуска устройства.